

# VOLVO FH 6X2 MIT MEILLER ABROLLKIPPER



Fahrerhauslackierung Volvo winterweiß

## FH 460 6x2 Fgst. CHH-STD, NLA hydraulisch gelenkt, einzelbereift

### Hauptkomponenten

Elektrohydraulisch gelenkte NLA  
 Globetrotter-Fahrerhaus, FH  
 Radstand 4800 mm  
 Motor 13 L 469 PS/345 kW, 2346 Nm Euro 6  
 Motorbremse Volvo Engine Brake +  
 Getriebe AT2612E, 12-Gang I-Shift  
 Antriebsachse RSS1356, Einfachübersetzung AA i=2.79

### Ausrüstungspakete

Fahrerkomfort+  
*Beheizte verstellbare Rückspiegel, Weitwinkelspiegel*  
*Dachluke elektrisch bedienbar, getöntes Glas*  
*Lederlenkrad, Handgriff für Einstieg Leder*  
*Aut. Klimaanlage, Sonnensensor*  
*Sonnenblende außen*  
*Innere Sonnenblende, elektrisches Rollo*  
*Lenkradverstellung zusätzlich mit Lenkwellenverstellung*  
 1 Liege  
*Aufbewahrungsfächer hinten/oben 245 L*  
*Standheizung Fahrerhaus, Schaltkonsole für Schlafabteil*  
*2 extra Regale in Ablagefächer vorne*  
 Radio mit Komplettausstattung, Bluetooth Tel. und CD-Player

### Fahrgestell

Parabelfeder vorne Vorderachslast (technisch) max 8,0 t  
 Erste Nachlaufachse 10,0 t  
 2 Batterien, 24V/225 Ah  
 650 L Alu-Tank rechts, D710 Tankdeckel abschließbar  
 AdBlue Tank rechts, benutzbarer Inhalt 90 Liter  
 Werkzeugkasten links, L=800 mm  
 Anhängerkupplung Rockinger 400 G 150 El. Anschluss 15-polig  
 Automatische Streckbremse

### Räder und Reifen

Stahlfelgen 315/80R22.5 CONTINENTAL

### Antriebsstrang - Ausrüstung

Automatisierte Getriebebeschtaltung I-Shift m. Kraftsoff-Ökoprogramm  
 Getriebeölkühler  
 Lichtmaschine 150A/4200W  
 Nebenantrieb getriebeseitig, Anschluss: 1 DIN hinten für Pumpe

### Fahrerhaus innen, Fahren

Zweites Fahrer-Info-Display, SID-HIGH, 7" Farbdisplay  
 Elektrische Fensterheber, Auto-auf/ab beim Fahrer  
 Vorbereitung OBU (Toll Collect)

### Fahrerhaus innen, Wohnen

Textilsitze - schwarz m. roten Vinylseiteneinlagen. Interieur: Stoff  
 I-ParkCool (Integrierte Standklimaanlage)  
 Kühlbox mit Gefrierfach 33 L unter Liege

### Fahrerhaus - Außen

1107WHIT Verkehrsweiß  
 Zentralverriegelung mit Fernbedienung  
 Stoßfänger Kunststoff  
 Fahrerhaus-Federung hinten Luft  
 Tagesfahrlicht LED, "V-Licht"  
 2 Halogen-Fernscheinwerfer, 2 Halogen-Nebelscheinwerfer

### Aufbau

2 Arbeitsscheinwerfer oben am Fahrerhaus

## MEILLER-Abrollkipper RK 20.70

*Sonderverriegelungsmaß* 3.890 mm  
*Bügelmaß* nach DIN 30722-Teil 1 und 2  
 Geeignet zum Transport von Behältern von 5.000 mm bis 7.000 mm  
 Der kürzeste kippbare Behälter hat eine Länge von 5.500 mm  
 Alle Behältermaße verstehen sich als lichte Innenmaße  
 Steuerung elektrisch vorgesteuert  
 mit automatischem lastabhängigem Eilgang  
 Ölbehälterausführung in Standardgröße  
 Hydraulikölfüllung mit Mineralöl  
 Programmierung der Pumpe inkl. Eilgang usw.  
 Hydraulischer Unterfahrschutz in Scherenausführung  
 Hydraulische Innenverriegelung, geeignet für DIN-Behälter  
 Netzkasten aus verzinktem Stahlblech oben offen  
 Durchgehende Kotflügel für die Mehrfachachsen aus Aluminiumblech  
 Seitliche Schutzvorrichtung, geschweißt aus Stahlspiegel  
 Zusatzaufgabe für kurze Behälter  
 Seitliche Markierungsleuchten mit eigener Verkabelung  
 Rahmenüberhang verkürzen und Abschlußtraverse versetzen  
 Multifunktionsplatte inkl. obere Rückleuchtenabdeckung  
 Art der Lackierung einfarbig, Aufbaufarbe Sea Wolf Blue 1042  
 Aufbau lackiert im Standardlack  
 TÜV-Abnahme  
 Konturmarkierung seitlich am Aufbau und am Fahrerhaus

### Technische Daten

<b>Gesamtzuggewicht:</b>	<b>40000kg</b>
<b>Zul. Gesamtgewicht:</b>	<b>26000kg</b>
<b>Leergewicht inkl. Aufbau:</b>	<b>11035kg</b>
<b>Nutzlast:</b>	<b>14835kg</b>